

Thread	Sheet thickness	Dimension of the hexagon	The diameter of the holes in the plate H11 Ø	d1 Ø	d2 Ø	Height of the flange h1	Nut height h
M2	1	5,5	4,5	4,5	4,7	0,9	3
M3	1	5,5	4,5	4,5	4,7	0,9	3
M3	2	5,5	4,5	4,5	4,7	1,8	3,9
M4	1	7	5,5	5,5	5,7	0,9	3,2
M4	1,5	7	5,5	5,5	5,7	1,4	3,7
M4	2	7	5,5	5,5	5,7	1,8	4,1
M5	1	8	6,5	6,5	6,75	0,9	4
M5	1,5	8	6,5	6,5	6,75	1,4	4,5
M5	2	8	6,5	6,5	6,75	1,8	4,9
M6	1	10	8	8	8,25	0,9	5
M6	1,5	10	8	8	8,25	1,4	5
M6	2	10	8	8	8,25	1,8	5
M8	2	13	10	10	10,3	1,8	6,5
M10	2	15	12,5	12,5	12,85	1,8	8
M12	3	17	14,5	14,5	14,80	2,9	10
M16	3	22	18,5	18,5	18,80	2,4	13
M20	4	27	23	23	23,35	3,9	16

Dimensions in mm

Material :

- standard: cutting steel 11SMnPb30 , surface hardened, galvanized
- on request: 1.4305 (stainless steel), C45Pb, 11SMn30

